

**SCHEDA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Edizione:2

Versione:1

BK-Sunset**RZ-TLP-055****Data: 27.12.2021****Redatto da:** Marija Jovanovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic**1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA****Il nome commerciale del prodotto:** BK-Sunset**Dati sul produttore:**

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto: BK-Infiniti

Dati sul produttore: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac
34304 Banja, Serbia
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Contatto per realizzazione di TLP: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Infiniti è un intonaco decorativo naturale allo stato pastoso destinato alla decorazione di superfici interne. Ha un'elevata permeabilità al vapore e un'eccellente resistenza allo sviluppo di microrganismi. BK-Infiniti con la sua struttura elegante crea effetti finali diversi a seconda del metodo di finitura. Il prodotto è disponibile nella tonalità bianca e nelle tonalità secondo la relativa cartella colori. Per ottenere effetti speciali è possibile riverniciare con rivestimenti decorativi BK-Velatura, BK-Velature Exclusive e BK-Art Metal.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione polimerica, additivi, riempitivi e calce.

Ingredienti pericolosi: In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, che ha introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto è classificato come prodotto pericoloso con l'etichetta: Pericolo.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1600-1700
Consumo approssimativo, l/m ²	1,0-1,20
Confezione, l	14

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Pasta tissotropica
Odore: specifico dell'emulsione polimerica
Valore pH (EN ISO 787-9): 13,0-13,5

6. BASE

RZ-TLP-206

1

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:2	Versione:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Data: 27.12.2021
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:1	Versione:0
BK-Art Metal	RZ-TLP-207-01/-02	Data: 03.10.2023
Redatto da: Jelena Tomkovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto: BK-Art Metal (Silver, Gold)

Dati sul produttore:

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art Metal è un rivestimento decorativo finale per ottenere particolari effetti di lucentezza metallica, setoso al tatto. Oltre ai metodi di rivestimento consigliati per ottenere vari effetti decorativi, Art Metal può essere utilizzato anche come un rivestimento finale per altre tecniche decorative. (BK-Travertino, BK-Natura, BK-Concrete Style, BK-Wood Effect, BK-Infiniti). Si consiglia per uso interno. Art Metal è disponibile in due tonalità: argento e oro che possono essere utilizzate come basi per la colorazione secondo l'apposita cartella colori.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione polimerica, acqua, pigmenti metallici resistenti ai raggi UV e additivi.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1000 - 1200
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	3000-5000
Consumo approssimativo, ml/m ²	~100
Confezione, l	1

5. ALTRE CARATTERISTICHE

RZ-TLP-207-01/-02

1

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Sunset è una speciale pittura acrilica lavabile con acqua, destinata alla decorazione di superfici interne, la cui applicazione offre un aspetto gradevole alle pareti riverniciate.

BK-Sunset è disponibile in tre varianti: oro, argento e S10. BK-Sunset Silver viene utilizzato come base tonificante in base alla cartella colori corrispondente.

È classificato come prodotto ecologico che non è dannoso per la salute umana e l'ambiente.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:2	Versione:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Data: 27.12.2021
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: emulsione polimerica, pigmenti speciali, additivi e riempitivo minerale.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1200-1300
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	20000-25000
Consumo, ml/m²	100-130
Confezione, l	1; 3

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido viscoso argentato, dorato o colorato

Odore: specifico del legante polimerico

Valore pH (EN ISO 787-9): 8-10

Contenuto di sostanza secca (EN ISO 3251), %: ~ 40

VOC* sadržaj, g/l: < 20 (valore massimo consentito A (l) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound – Sostanza organica volatile;

La possibilità di colorare secondo il catalogo Bekament Sunset in 209 tonalità. Data la grande influenza della tecnica di applicazione utilizzata su un aspetto finale della vernice, sono possibili alcune deviazioni in relazione alla tonalità della cartella colori. Non garantiamo la completa riproducibilità delle tonalità.

6. BASE

La superficie su cui viene applicata la massa deve essere compatta, pulita e asciutta, senza parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le basi idonee sono tutte le superfici livellate con BK-GletEx Universal e BK-GletEx Acryl, nonché i pannelli in cartongesso, calcestruzzo non intonacato, varie malte fini o superfici in fibrocemento. Prima di applicare la tecnica decorativa le superfici devono essere rivestite con il primer BK-Deco Acryl (tempo di asciugatura min. 6 h). Può essere applicato anche su superfici verniciate con BK-Pol Gold e BK-Pol Crystal. Quando si livellano superfici verniciate con colori ad olio, vernici, ecc. è necessario rimuovere completamente i rivestimenti esistenti.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

BK-Sunset è un colore pronto per l'applicazione e non deve essere aggiustato con acqua. Non è consentita l'aggiunta successiva di acqua durante il lavoro in quanto potrebbe portare ad un

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:2	Versione:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Data: 27.12.2021
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

aspetto finale non uniforme.

BK-Sunset si applica con un pennello largo, molto spesso in uno strato e, a seconda dell'effetto desiderato, è anche possibile applicarlo in due strati. La struttura si ottiene con tecniche diverse, a seconda dell'effetto desiderato, che molto spesso rappresenta il passaggio finale, perché con l'uso del pennello rimangono sulla parete disegni interessanti.

Se necessario, il secondo strato viene applicato dopo la completa asciugatura del primo strato, che in condizioni normali (T=+23-25 °C, umidità relativa dell'aria=50-60%) richiede circa 4-6 ore e dipende dallo spessore dello strato. Se lo si desidera, il trattamento finale della superficie può essere effettuato utilizzando anche una ventola di plastica. L'applicazione della vernice viene effettuata senza interruzioni su superfici continue.

È necessario uniformare i materiali provenienti da lotti e/o confezioni diverse per evitare disuniformità delle tonalità.

La temperatura dell'aria e della base durante la posa dovrebbe essere compresa tra +8 °C e +30 °C. La vernice è asciutta al tatto dopo 6-8 ore a seconda delle condizioni, mentre una completa resistenza del film si raggiunge dopo 3 settimane.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensili non vengono lavati subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata immergendo l'attrezzo in acqua per alcune ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare alle temperature compresa tra +5 °C e +25 °C, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.

Data di scadenza: 12 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli indumenti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:2	Versione:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Data: 27.12.2021
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

13. ALTRE INFORMAZIONI

La cartella dei materiali decorativi è realizzata su carta, e durante l'applicazione dei materiali decorativi su superfici diverse, nonché a seconda di tecniche di applicazione, si possono prevedere piccole deviazioni di tonalità rispetto alla cartella colori, che non possono essere oggetto di reclami. A causa dell'utilizzo di riempitivi minerali naturali sono possibili alcune deviazioni della tonalità rispetto alla tonalità corrispondente nella cartella colori. Banja Komerc Bekament DOO non garantisce la completa corrispondenza delle tinte di lotti diversi, le deviazioni di tono non possono essere oggetto di reclami.

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

15. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché i test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Data di redazione: 27.12.2021

Versione precedente: Versione 2.0 – 05.11.2020

Capitoli modificati: 1.